COVERLAM | TOP

10 mm | 12 mm

NOVEDADES CEVISAMA 2017

1620x3240 mm

1000x3000 mm

GRESPANIA



WHAT IS COVERLAM TOP?

COVERLAM TOP IS AN INNOVATIVE PRODUCT MADE FROM NATURAL RAW MATERIALS WITH EXCEPTIONAL MECHANICAL AND AESTHETIC PROPERTIES THAT SURPASS THOSE OF ANY CONVENTIONAL TILING MATERIAL.

WITH ITS 1620X3240 MM AND 1000X3000 MM FORMAT, AND 12 MM AND 10 MM THICKNESS, **COVERLAM TOP** IS EASY TO CUT AND HANDLE, MAKING IT A SUITABLE MATERIAL FOR COVERING LARGE AREAS INSIDE THE HOME.

IT IS NOW POSSIBLE TO ACHIEVE ULTRA-RESISTANT FINISHES FOR KITCHEN COUNTERTOPS, TABLES OR CUPBOARDS.

THANKS TO ITS GREAT STRENGTH, **COVERLAM TOP** IS RESISTANT TO EVERYDAY WEAR AND SCRATCHES ON COUNTERTOPS, THUS MAINTAINING ITS ORIGINAL AESTHETIC VIBRANCY FOR LONGER.

COVERLAM TOP CAN ALSO MEET THE MOST DEMANDING NEEDS OF THE HOME IN TERMS OF RESISTANCE TO HEAT, CHEMICALS AND DAMP. IN ADDITION, THANKS TO ITS MINIMAL POROSITY, IT IS A HYGIENIC, ANTIBACTERIAL SURFACE IDEAL FOR FOOD PREPARATION.

¿QUÉ ES COVERLAM TOP?

COVERLAM TOP ES UN INNOVADOR PRODUCTO FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS NATURALES QUE OFRECE UNAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y ESTÉTICAS SUPERIORES A LAS DE CUALQUIER MATERIAL DE RECUBRIMIENTO CONVENCIONAL.

GRACIAS A SU FÁCIL CORTE Y MANIPULACIÓN, **COVERLAM TOP** EN SU FORMATO 1620X3240 MM Y 1000X3000 MM, Y ESPESORES 12 MM Y 10 MM, SE CONVIERTE EN UN MATERIAL QUE PERMITE REVESTIR GRANDES SUPERFICIES DENTRO DEL HOGAR.

HOY EN DÍA ES POSIBLE OFRECER ACABADOS ULTRARRESISTENTES PARA: ENCIMERAS DE COCINA, MESAS O ARMARIOS.

GRACIAS A SU ELEVADA DUREZA, **COVERLAM TOP** ES CAPAZ DE EVITAR RAYADURAS Y EROSIONES EN ENCIMERAS POR EL USO COTIDIANO, MANTENIENDO DE ESTA FORMA SU RIQUEZA ESTÉTICA ORIGINAL DURANTE MÁS TIEMPO.

ASIMISMO, **COVERLAM TOP** ES CAPAZ DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES MÁS EXIGENTES DEL HOGAR EN CUANTO A RESISTENCIA TÉRMICA, QUÍMICA Y HUMEDADES. ADEMÁS GRACIAS A SU CASI NULA POROSIDAD SE OBTIENE UNA SUPERFICIE HIGIÉNICA Y ANTIBACTERIANA QUE RESULTA IDÓNEO PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.



WAS IST COVERLAM TOP?

COVERLAM TOP IST EIN INNOVATIVES PRODUKT AUS NATÜRLICHEN ROHSTOFFEN, DAS WESENTLICH BESSERE MECHANISCHE UND OPTISCHE EIGENSCHAFTEN ALS JEDES BISHER BEKANNTE VERKLEIDUNGSMATERIAL AUFWEIST.

DA ES SICH LEICHT SCHNEIDEN UND HANDHABEN LÄSST, KANN **COVERLAM TOP** MIT SEINEM FORMAT 1620X3240 MM UND 1000X3000 MM UND SEINE STÄRKE VON 12 MM UND 10 MM ZUM VERKLEIDEN VON GROSSEN FLÄCHEN IN PRIVATHAUSHALTEN VERWENDET WERDEN.

HEUTZUTAGE IST ES MÖGLICH, ULTRAWIDERSTANDS-FÄHIGE AUSFÜHRUNGEN FÜR KÜCHENARBEITSFLÄCHEN, TISCHOBERFLÄCHEN ODER AUCH SCHRÄNKE ANZUBIETEN.

DANK SEINER GROSSEN HÄRTE IST **COVERLAM TOP** IN DER LAGE, KRATZER ODER ABNUTZUNG DURCH DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH AUF ALLEN ABDECKFLÄCHEN ZU VERMEIDEN, SODASS DAS URSPRÜNGLICHE AUSSEHEN WESENTLICH LÄNGER VORHÄLT.

AUSSERDEM KANN **COVERLAM TOP** DIE ANSPRUCHSVOLLSTEN HÄUSLICHEN ANFORDERUNGEN HINSICHTLICH DER BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER WÄRME, CHEMIKALIEN UND FEUCHTIGKEIT ERFÜLLEN. AUFGRUND DER PRAKTISCH NICHT VORHANDENEN POROSITÄT IST DIE OBERFLÄCHE HYGIENISCH UND ANTIBAKTERIELL, MIT ANDEREN WORTEN, IDEAL ZUR VERARBEITUNG VON LEBENSMITTELN.

QU'EST-CE QUE LE COVERLAM TOP?

COVERLAM TOP EST UN PRODUIT INNOVANT FABRIQUÉ À BASE DE MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES QUI OFFRE DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET ESTHÉTIQUES SUPÉRIEURES À CELLES DE N'IMPORTE QUEL MATÉRIAU DE REVÊTEMENT CONVENTIONNEL.

FACILE À COUPER ET À MANIPULER, **COVERLAM TOP** DANS SON FORMAT 1620X3240 MM ET 1000X3000 MM AVEC UNE ÉPAISSEUR DE 12 MM ET 10 MM, EST UN MATÉRIAU QUI PERMET D'HABILLER DE GRANDES SURFACES MURALES AU SEIN DU FOYER.

IL EST AUJOURD'HUI POSSIBLE D'OFFRIR DES FINITIONS ULTRA-RÉSISTANCES POUR : PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE, TABLES OU PLACARDS.

GRÂCE À SA DURETÉ ÉLEVÉE, **COVERLAM TOP** EST CAPABLE D'ÉVITER QUE LES PLANS DE TRAVAIL NE SOIENT RAYÉS OU ABÎMÉS PAR UN USAGE QUOTIDIEN, EN MAINTENANT AINSI LEUR RICHESSE ESTHÉTIQUE D'ORIGINE PENDANT PLUS LONGTEMPS.

COVERLAM TOP EST ÉGALEMENT CAPABLE DE SATISFAIRE LES BESOINS LES PLUS EXIGEANTS DU FOYER EN TERMES DE RÉSISTANCE THERMIQUE, AUX AGENTS CHIMIQUES ET À L'HUMIDITÉ. DE PLUS, SA POROSITÉ QUASI-INEXISTANTE PERMET D'OBTENIR UNE SURFACE HYGIÉNIQUE ET ANTIBACTÉRIENNE QUI S'AVÈRE IDÉALE POUR LA MANIPULATION D'ALIMENTS.

BENEFITS
VENTAJAS
VORTEILE
AVANTAGES

LIGEREZA
LIGHTWEIGHT
LÉGÈRETÉ
GERINGES GEWICHT

SUPERFICIE HIGIÉNICA Y RESISTENTE AL RAYADO
HYGIENIC AND SCRATCH RESISTANCE
SURFACE HYGIÉNIQUE ET RESISTANCE AUX RAYURES
HYGIENISCHE UND RITZHÄRTE

SUPERFICIE IMPERMEABLE
WATERPROOF SURFACE
SURFACE IMPERMÉABLE
WASSERUNDURCHLÄSSIGE FLÄCHE



RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT RESISTENCE
RÉSISTANCE À L'IMPACT
STOSSFESTIGKEIT

RESISTENCIA AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'USURE
VERSCHLEISSFESTIGKEIT

RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TACHES
FLECKENBESTÄNDIGKEIT

RESISTENCIA A LOS RAYOS UV
RESISTANCE TO UV RAYS
RÉSISTANCE AUX RAYONS UV
BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLEN

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
FLEXURAL STRENGTH
RÉSISTANCE À LA FLEXION
BIEGEFESTIGKEIT

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
RESPECTFUL OF THE ENVIRONMENT
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
UMWELTFREUNDLICH



RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL
FROSTBESTÄNDIGKEIT


RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE CHIMIQUE
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

RESISTENCIA AL FUEGO Y AL CALOR
RESISTANCE TO FIRE AND HEAT
RÉSISTANCE AU FEU ET À LA CHALEUR
FEUER- UND HITZEBESTÄNDIGKEIT



FORMAT THICKNESS | FORMATOS ESPESORES

FORMATE STÄRKE | FORMAT EPAISSEUR



	FORMATOS / FORMAT FORMAT / FORMATE	
	1620x3240mm	1000x3000cm
10mm		●
12mm	●	
ESPESORES THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE		

	10mm	12mm
ENCIMERAS WORKTOPS PLAN DE TRAVAIL ARBEITSPLATTEN	●	●
FACHADA APLACADA EXTERIOR EXTERIOR WALLS MUR EXTERIEUR FASSADENVERKLEIDUNG	●	
FACHADA VENTILADA ANCLAJE VISTO VENTILATED FAÇADE WITH EXPOSED FIXING SYSTEM FACADE VENTILEE AVEC FIXATION VISIBLE HINTERLÜFTETE FASSADE SICHTBARES BEFESTIGUNGSSYSTEM	●	
FACHADA VENTILADA ANCLAJE OCULTO VENTILATED FAÇADE WITH HIDDEN FIXING SYSTEM FACADE VENTILEE AVEC FIXATION INVISIBLE HINTERLÜFTETE FASSADE VERBORGENE BEFESTIGUNSSYSTEM	●	
PAVIMENTO ALTO TRÁNSITO HEAVY TRANSIT FLOORS SOL A FORT TRANSIT FLÄCHEN MIT STARKER BELASTUNG	●	
MOBILIARIO FURNITURE MEUBLE MÖBEL	●	●
RECOMENDACIONES RECOMMENDATIONS RECOMMANDATIONS EMPFEHLUNGEN		



MATERIAL MATERIAL MATÉRIAU MATERIAL
CALACATA NATURAL
CONCRETE NATURAL



MATERIAL MATERIAL MATÉRIAU MATERIAL
BASIC NIEVE PULIDO
BASIC NEGRO



MATERIAL MATERIAL MATÉRIAU MATERIAL
LAVA IRON
CALACATA PULIDO





M03



MATERIAL MATERIAL MATÉRIAU MATERIAL
LAVA IRON
CALACATA PULIDO

M04


COLLECTIONS | COLECCIONES

KOLLEKTIONEN | COLLECTIONS



BASIC NEGRO 1620x3240 12mm SIN RECTIFICAR

–
Natural **88BA96S** (70-60)
Pulido **88BA96P** (70-80)



BASIC NIEVE 1620x3240 12mm SIN RECTIFICAR

–
Natural **88BA06S** (70-60)
Pulido **88BA06P** (70-80)

BASIC NIEVE 1000X3000 10mm SIN RECTIFICAR

–
Natural **84BA01S** (45-60)
Pulido **84BA0PS** (45-80)

BASIC NIEVE 1000X3000 10mm RECTIFICADO

–
Natural **84BA01E** (55-60)
Pulido **84BA01P** (55-80)



CONCRETE GRIS 1620x3240 12mm SIN RECTIFICAR

–
Natural **88CO36S** (70-30)
Pulido **88CO36P** (70-75)

CONCRETE GRIS 1000X3000 10mm SIN RECTIFICAR

–
Natural **84CO31S** (45-30)
Pulido **84CO3PS** (45-75)

CONCRETE GRIS 1000X3000 10mm RECTIFICADO

–
Natural **84CO31E** (55-30)
Pulido **84CO31P** (55-75)



CALACATA 1620x3240 12mm SIN RECTIFICAR

–
Natural **88CL46S** (70-45)
Pulido **88CL46P** (70-70)

CALACATA 1000X3000 10mm SIN RECTIFICAR

–
Natural **84CL41S** (45-45)
Pulido **84CL4PS** (45-70)

CALACATA 1000X3000 10mm RECTIFICADO

–
Natural **84CL41E** (55-45)
Pulido **84CL41P** (55-70)



LAVA CORTEN 1620x3240 12mm SIN RECTIFICAR

–
Corten **88LV06S** (70-30)

LAVA CORTEN 1000X3000 10mm SIN RECTIFICAR

–
Corten **84LV01S** (45-30)

LAVA CORTEN 1000X3000 10mm RECTIFICADO

–
Corten **84LV01E** (55-30)



TITAN CEMENTO 1620x3240 12mm SIN RECTIFICAR

–
Cemento **88TI16S** (70-30)

TITAN CEMENTO 1000X3000 10mm SIN RECTIFICAR

–
Cemento **84TI11S** (45-30)

TITAN CEMENTO 1000X3000 10mm RECTIFICADO

–
Cemento **84TI11E** (55-30)



BLUE STONE 1620x3240 12mm SIN RECTIFICAR

–
Negro **88BS96S** (70-40)

BLUE STONE 1000X3000 10mm SIN RECTIFICAR

–
Negro **84BA91S** (45-40)

BLUE STONE 1000X3000 10mm RECTIFICADO

–
Negro **84BA91E** (55-40)



LAVA IRON 1620x3240 12mm SIN RECTIFICAR

–
Iron **88LV96S** (70-30)

LAVA IRON 1000X3000 10mm SIN RECTIFICAR

–
Iron **84LV91S** (45-30)

LAVA IRON 1000X3000 10mm RECTIFICADO

–
Iron **84LV91E** (55-30)



TITAN ANTRACITA 1620x3240 12mm SIN RECTIFICAR


–
Antracita **88TI66S** (70-30)

TITAN ANTRACITA 1000X3000 10mm SIN RECTIFICAR

–
Antracita **84TI61S** (45-30)

TITAN ANTRACITA 1000X3000 10mm RECTIFICADO

–
Antracita **84TI61E** (55-30)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

COVERLAM																			
COLLECCIÓN COLLECTION	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 WAA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-5 R-G*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-14 M*		UNE-EN ISO 10545-14			UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96 ASTM-C1028-96		UNE-ENV 12633/2003	NORMA BS 7976-2-2002 PTV WET 4S	UNE-EN 13501-1
								A-L*	A-P*	A*/B*				FD	FW			
COVERLAM 10 MM	BASIC	NIEVE (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM3	RESISTE	R-9	> 0,6	> 0,6	CLASE 1	36 +	A2-s1, d0
	BASIC	NIEVE (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM3	RESISTE	-	> 0,6	> 0,6	CLASE 0	-	A2-s1, d0
	BLUE STONE	NEGRO	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM3	RESISTE	R-9	> 0,6	> 0,6	CLASE 1	-	A2-s1, d0
	CALACATA MIX	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM3	RESISTE	R-9	> 0,6	> 0,6	CLASE 1	-	A2-s1, d0
	CALACATA MIX	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM3	RESISTE	-	> 0,6	> 0,6	CLASE 0	-	A2-s1, d0
	CONCRETE	GRIS (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM3	RESISTE	R-9	> 0,6	> 0,6	CLASE 1	-	A2-s1, d0
	CONCRETE	GRIS (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM3	RESISTE	-	> 0,6	> 0,6	CLASE 0	-	A2-s1, d0
	LAVA	CORTEN, IRON	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM3	RESISTE	R-9	> 0,6	> 0,6	CLASE 2	-	A2-s1, d0
	TITAN	CEMENTO, ANTRACITA	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM3	RESISTE	R-9	> 0,6	> 0,6	CLASE 1	36 +	A2-s1, d0
COVERLAM 12 MM	BASIC	NIEVE, NEGRO (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM3	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	BASIC	NIEVE, NEGRO (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM3	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	BLUE STONE	NEGRO	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM3	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	CALACATA MIX	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM3	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	CALACATA MIX	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM3	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	CONCRETE	GRIS (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM3	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	CONCRETE	GRIS (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULB	≤175 MM3	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	LAVA	CORTEN, IRON	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM3	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	TITAN	CEMENTO, ANTRACITA	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	UA	UA	ULA	≤175 MM3	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0

EMBALAJE PACKING LIST
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE VERPACKUNGSDATEN
–

MEDIDA CM MEASURE CM	Nº PZAS/CABALLETE	M²/PIEZA	M²/CABALLETE	KG/PIEZA	KG/CABALLETE
1620 X 3240 - 12MM	16	5,25	84	165,90	2.654,40
MEDIDA CM MEASURE CM	Nº PZAS/CAJON PCS/BOX	M²/PIEZA M²/PCS	M²/CAJON M²/BOX	KG/PIEZA KG/PCS	KG/CAJON KG/BOX
1000 X 3000 - 10MM	7	3	21	75	-

GRESPANIA
CERAMICA

GRESPANIA S.A.
CV-16, CTRA. CASTELLÓN-ALCORA KM 2.200
P.O.BOX 157
12080 CASTELLÓN. SPAIN
T. 34/964 344 411
F. 34/964 344 401
MAIL@GRESPANIA.COM
WWW.GRESPANIA.COM

GRESPANIA S.A. DISPONE DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS ISO 9001:2008 CERTIFICADO Nº ES/09/7591 E ISO 14001:2004 CERTIFICADO Nº ES/09/7591 EN SUS PLANTAS DE NULES Y CASTELLÓN
GRESPANIA S.A. USES DE MANAGEMENT SYSTEM WITHIN ITS' FACILITIES OF NULES AND CASTELLÓN IN ACCORDANCE WITH ISO:2008 CERTIFICATE Nº44 100 127697 AND ISO 14001:2004 CERTIFICATE Nº 44 104 127697